



Concrete min. thickness 20 cm (7.9") in order to install the lift anchor bolts.
Concrete resistance min. 4000 PSI complete with metal cages (Rck=250/300 Kg/cm²).
Reinforced concrete cage made of FeB 44 K steel.

Lo spessore minimo di calcestruzzo (per poter convenientemente fissare gli ancoraggi) è di 20 cm per superfici estese su idoneo sottotondo coesipido.
Classe di resistenza del calcestruzzo: Rck=250/300 Kg/cm²
Acciaio per cementi armati ad aderenza migliorata tipo FeB 44 K;
Tipo armature: reti elettrosaldate a maglia per superfici estese, a ferri più o meno piegati per superfici ridotte

DRENAGGIO ACQUE A DISCREZIONE DEL CLIENTE PLEASE ENSURE A SUITABLE DRAINAGE SYSTEM

Scostamenti per quote senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado di precisione		Scostamenti lineari in mm		Dimension groups		Scostamenti angolari	
MEDIO		MEDIO		Linear tolerances in mm		Group tolerances	
Dimensione without tolerance, according to UNI EN 22768-1, precision level		Grado di precisione precision level		Lineari tolleranze in mm		Gruppo tolleranze	
1	2	Da 0,5 a +3	+3	>3	+0,1	Fino a >10	±1'
2	3	+3	+0,1	>3	+0,2	10	±1'
3	4	+6	+0,1	>6	+0,3	10	±1'
4	5	+120	+0,5	>120	+0,8	10	±1'
5	6	+400	+1,0	>400	+1,2	10	±1'
6	7	+1200	+3,0	>1200	+4,0	10	±1'
7	8	+4000	+10,0	>4000	+12,0	10	±1'
8	9	+12000	+30,0	>12000	+40,0	10	±1'

Modello	KAR 250	L=12000	DWG.FK25012005020-21
Rev.	-	Emesso	Controllato
Date	-	Issued by	Checked
		Approvato da	Approved by
		Issued by	Issued by
Descrizione	OPERE MURARIE PER FOSSA / PIT DRAWING		
Descrizione	Materiale primo Raw material		
	-		
Cliente/Rivenditore	-		
Customer/Dealer	-		
Protezione superficiale	-		
Coating treatment	-		
Trattamento termico	-		
Heat treatment	-		
Quantità	1	Scale	1:40
Emesso	N.S.	Approvato da	A.C.
Issued by	MINTO	Sheet N°	1
Controllato	MINTO	Dr fogli	1
Checked	MINTO	Of sheets	1
Quantity	1	Date	23/11/2011

Questo disegno e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprietà di O.M.E.R. S.p.A. e non può essere duplicato, reso noto a terzi o usato tutto o in parte senza autorizzazione scritta della O.M.E.R. S.p.A.

The informations contained herein are property of O.M.E.R. S.p.A. This material cannot be reproduced or used, all or in part, without O.M.E.R. S.p.A. written authorization.

FILE: \COSTRUTTIVI\KAR\KAR 250\FOSSA\SPFFOSSE

COD. F29230

REV. 1